

エアコン

室外ユニット

機種名	パッケージエアコン 空冷ヒートポンプ式 RAXYP280P			
電源	3相	200V	50/60 Hzz	
運転電流	C 23 0/23 OA	H 24 9/24 9A		
出力	圧縮機	1.6 kW	4.5 kW	
	ファン	750 W	W	
冷媒	R410A	8.6 kg	kg	(m分含む)
冷凍機油	圧縮機二記載 L L			
設計圧力	高圧	4.0 Mpa	低圧	2.21 Mpa
気密試験圧力	高圧	4.0 Mpa	低圧	2.21 Mpa
製品質量	230 kg			
製造番号	64060190			5/1

	冷房	暖房	暖房低温	暖房極低温
定格能力 (50Hz) kW	28.0	31.5	25.6	23.9
定格能力 (60Hz) kW	28.0	31.5	26.7	25.1
定格消費電力 kW	7.36/7.36	8.02/8.02	8.34/8.93	7.74/8.36
運転力率 (三相) %	92.5/92.5	93.1/93.1		

最大 接続 運転 時	総合消費電力 (三相) kW			
	総合消費電力 (単相) kW			

室内ユニット	FXYFP140MA × 2台との組合せ		
	冷房	暖房	
能力 kW	28.0/28.0	31.5/31.5	
総合消費電力 kW	7.66/7.66	8.30/8.30	
エネルギー消費効率	3.66/3.66	3.80/3.80	

冷暖房平均エネルギー消費効率 3.73/3.73

室内ユニットの組合せによって、消費電力等が異なりますので、ご使用の組合せについての内容は、取扱説明書またはカタログ等でご確認下さい。

フロン回収・破壊法 第一種特定製品

この製品には冷媒として、**HFC** が使われています。

- (1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- (2) この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。
- (3) フロン類の種類及び数量は、機械銘板あるいは追加充填量表示銘板に記載されています。